

## Kéva Spa chauffage central CK



- + Tubes ronds et cintrés pour un design doux
- + - Pose et prise en main des serviettes facilitées grâce au cintrage des tubes
- + - Existe également en modèle horizontal non cintré pour installation sous fenêtre ou salle de bains mansardée
- + 50 couleurs disponibles.



## Kéva Spa chauffage central CK

EN442

| Dimensions (mm) |      | Puissance (W) |               | Poids (Kg) | Pente | Teinte de base | Couleurs    |
|-----------------|------|---------------|---------------|------------|-------|----------------|-------------|
| L               | H    | $\Delta T30K$ | $\Delta T50K$ |            |       | Ref.           |             |
| 500             | 860  | 242           | 462           | 8.60       | 1.268 | CK-086-050     | CK-086-050C |
| 500             | 1355 | 378           | 708           | 13.50      | 1.227 | CK-135-050     | CK-135-050C |
| 500             | 1751 | 506           | 950           | 18.20      | 1.232 | CK-175-050     | CK-175-050C |
| 600             | 1751 | 604           | 1133          | 20.90      | 1.232 | CK-175-060     | CK-175-060C |
| 600             | 2015 | 702           | 1315          | 24.50      | 1.230 | CK-202-060     | CK-202-060C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 168 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier à base de tubes ronds diam. 20 mm horizontaux cintrés, soudés sur collecteurs diam. 38 mm
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Traitement de surface double protection, anticorrosion par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White 603 (RAL 9016)
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 120°
- Fixation : 4 consoles murales réglables, incluses dans l'emballage, peintes dans la couleur de l'appareil
- Fabriqué en Union Européenne

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc et chromé).

### Raccordement de base

- Figure 3510. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.