




## Kéva Spa mixte modèle horizontal ASKI

- + Tubes ronds et cintrés pour un design pur et une douceur toute féminine
- + Pose et prise en main des serviettes facilitées au quotidien grâce au cintrage des tubes
- + Existe également en modèle horizontal non cintré pour installation sous fenêtre ou salle de bains mansardée
- + Un confort haut de gamme en versions mixte et électrique grâce au thermostat programmable infrarouge IR-PROG
- + Un vaste choix de couleurs disponible.



## Kéva Spa mixte modèle horizontal ASKI

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	Ref.
1000	849	417	778	15.40	1.223	600	ASKI-076-100	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 121 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes ronds diam. 20 mm horizontaux non cintrés, soudés sur collecteurs diam. 38 mm, épaisseur 1,5 mm.
- Fabriqué en Union Européenne.
- consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une to

### Options

- Plus de 50 teintes au choix
- Une large gamme d'accessoires
- Kit robinets thermostatiques design.

### Régulation

- Thermostat programmable infrarouge IR-PROG à fixer au mur ou sur son socle (fourni). Affichage sur écran LCD rétro éclairé bleu. Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C. Sélecteur de modes multifonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco et Hors gel réglables. Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables. Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4h (au pas de 30 mn). Mode absence programmable de 1 à 365 jours. Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance). Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine). Alimentation par 2 piles (type LR03 fournies avec le radiateur), témoin d'usure des piles.

### Raccordement de base

- Figure 3375. Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, entraxe 50 mm, Aller à gauche. Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.