

## Clarian vertical double RXD



- + Un radiateur qui agence l'espace avec plein d'intelligence
- + Un design "ajouré" grâce aux tubes en épis
- + Avec son design aéré qui optimise le rayonnement, Clarian sait quitter les murs et se faire Clastra ou rambarde
- + Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel
- + Un vaste choix de couleurs possibles
- + Modèles forte puissance parfaitement adaptés aux installations Basse Température.



## Clarian vertical double RXD

| Dimensions (mm) |      | Puissance (W) |       | Poids (Kg) | Nbre Elts | Pente | Teinte de base | Couleurs       |
|-----------------|------|---------------|-------|------------|-----------|-------|----------------|----------------|
| L               | H    | ΔT30K         | ΔT50K |            |           |       | Ref.           |                |
| 200             | 1600 | 418           | 821   | 27.36      | 5         | 1.324 | RXD04-160-020  | RXD04-160-020C |
| 200             | 1800 | 465           | 918   | 30.70      | 5         | 1.330 | RXD04-180-020  | RXD04-180-020C |
| 200             | 2000 | 514           | 1017  | 34.10      | 5         | 1.337 | RXD04-200-020  | RXD04-200-020C |
| 200             | 2200 | 563           | 1119  | 37.44      | 5         | 1.343 | RXD04-220-020  | RXD04-220-020C |
| 400             | 1600 | 835           | 1643  | 54.71      | 10        | 1.324 | RXD04-160-040  | RXD04-160-040C |
| 400             | 1800 | 931           | 1837  | 61.40      | 10        | 1.330 | RXD04-180-040  | RXD04-180-040C |
| 400             | 2000 | 1028          | 2035  | 68.19      | 10        | 1.337 | RXD04-200-040  | RXD04-200-040C |
| 400             | 2200 | 1127          | 2238  | 74.88      | 10        | 1.343 | RXD04-220-040  | RXD04-220-040C |
| 600             | 1600 | 1253          | 2464  | 82.07      | 15        | 1.324 | RXD04-160-060  | RXD04-160-060C |
| 600             | 1800 | 1396          | 2755  | 92.10      | 15        | 1.330 | RXD04-180-060  | RXD04-180-060C |
| 600             | 2000 | 1542          | 3052  | 102.29     | 15        | 1.337 | RXD04-200-060  | RXD04-200-060C |
| 600             | 2200 | 1690          | 3357  | 112.32     | 15        | 1.343 | RXD04-220-060  | RXD04-220-060C |
| 800             | 1600 | 1671          | 3286  | 109.42     | 20        | 1.324 | RXD04-160-080  | RXD04-160-080C |
| 800             | 1800 | 1862          | 3674  | 122.80     | 20        | 1.330 | RXD04-180-080  | RXD04-180-080C |
| 800             | 2000 | 2056          | 4070  | 136.38     | 20        | 1.337 | RXD04-200-080  | RXD04-200-080C |
| 800             | 2200 | 2254          | 4476  | 149.76     | 20        | 1.343 | RXD04-220-080  | RXD04-220-080C |
| 1000            | 1600 | 2089          | 4107  | 136.78     | 25        | 1.324 | RXD04-160-100  | RXD04-160-100C |
| 1000            | 1800 | 2327          | 4592  | 153.50     | 25        | 1.330 | RXD04-180-100  | RXD04-180-100C |
| 1000            | 2000 | 2570          | 5087  | 170.48     | 25        | 1.337 | RXD04-200-100  | RXD04-200-100C |
| 1000            | 2200 | 2817          | 5595  | 187.20     | 25        | 1.343 | RXD04-220-100  | RXD04-220-100C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 182 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm en double épaisseur de tubes pour plus de puissance (RXD)
- Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux
- Réalisable en sur-mesure au pas de 40 et 60 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline mat
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 4 bars
- Fabriqué en France.

### Options

- Une palette de plus de 46 teintes au choix au nuancier
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc, chromé et couleur).

### Raccordement de base

- Figure S007. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible haut / bas et avant / arrière. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. Bouchon 1/4" fourni.