

**Clarian horizontal double
RXD**

- +** Un radiateur qui agence l'espace avec plein d'intelligence
- +** Un design "ajouré" grâce aux tubes en épis
- +** Avec son design aéré qui optimise le rayonnement, Clarian sait quitter les murs et se faire Claustra ou rambarde
- +** Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel
- +** Un vaste choix de couleurs possibles
- +** Modèles forte puissance parfaitement adaptés aux installations Basse Température.



Clarian horizontal double RXD



Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Ref.	Ref.
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
200	500	158	305	8.83	5	1.288	RXD04-050-020	RXD04-050-020C
200	600	183	353	10.53	5	1.291	RXD04-060-020	RXD04-060-020C
200	700	207	400	12.18	5	1.295	RXD04-070-020	RXD04-070-020C
200	800	230	447	13.87	5	1.298	RXD04-080-020	RXD04-080-020C
400	500	316	610	17.65	10	1.288	RXD04-050-040	RXD04-050-040C
400	600	365	706	21.05	10	1.291	RXD04-060-040	RXD04-060-040C
400	700	413	801	24.35	10	1.295	RXD04-070-040	RXD04-070-040C
400	800	461	894	27.74	10	1.298	RXD04-080-040	RXD04-080-040C
600	500	474	916	26.48	15	1.288	RXD04-050-060	RXD04-050-060C
600	600	548	1060	31.58	15	1.291	RXD04-060-060	RXD04-060-060C
600	700	620	1201	36.53	15	1.295	RXD04-070-060	RXD04-070-060C
600	800	691	1341	41.61	15	1.298	RXD04-080-060	RXD04-080-060C
800	500	632	1221	35.30	20	1.288	RXD04-050-080	RXD04-050-080C
800	600	730	1413	42.10	20	1.291	RXD04-060-080	RXD04-060-080C
800	700	827	1601	48.70	20	1.295	RXD04-070-080	RXD04-070-080C
800	800	922	1788	55.48	20	1.298	RXD04-080-080	RXD04-080-080C
1000	500	790	1526	44.13	25	1.288	RXD04-050-100	RXD04-050-100C
1000	600	913	1766	52.63	25	1.291	RXD04-060-100	RXD04-060-100C
1000	700	1033	2002	60.88	25	1.295	RXD04-070-100	RXD04-070-100C
1000	800	1152	2235	69.35	25	1.298	RXD04-080-100	RXD04-080-100C
1200	500	949	1831	52.95	30	1.288	RXD04-050-120	RXD04-050-120C
1200	600	1096	2119	63.15	30	1.291	RXD04-060-120	RXD04-060-120C
1200	700	1240	2402	73.05	30	1.295	RXD04-070-120	RXD04-070-120C
1200	800	1382	2682	83.22	30	1.298	RXD04-080-120	RXD04-080-120C
1400	500	1107	2137	61.78	35	1.288	RXD04-050-140	RXD04-050-140C
1400	600	1278	2472	73.68	35	1.291	RXD04-060-140	RXD04-060-140C
1400	700	1447	2803	85.23	35	1.295	RXD04-070-140	RXD04-070-140C
1400	800	1613	3129	97.09	35	1.298	RXD04-080-140	RXD04-080-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 182 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm avec double épaisseur de tubes (RXD)
- Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux
- Pas entre chaque tube de 40 mm. Réalisable en sur-mesure au pas de 40 et 60 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline mat
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 4 bars
- Fabriqué en France.

Options

- Une palette de plus de 46 teintes au choix au nuancier
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc, chromé et couleur).

Raccordement de base

- Figure S007. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible haut / bas et avant / arrière. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. Bouchon 1/4" fourni.