

Clarian horizontal simple RX



- +** Un radiateur qui agence l'espace avec plein d'intelligence
- +** Un design "ajouré" grâce aux tubes en épis
- +** Avec son design aéré qui optimise le rayonnement, Clarian sait quitter les murs et se faire Claustre ou rambarde
- +** Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel
- +** Un vaste choix de couleurs possibles
- +** Modèles forte puissance parfaitement adaptés aux installations Basse Température.



Clarian horizontal simple RX



Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Ref.	Ref.
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
200	500	92	172	4.61	5	1.218	RX04-050-020	RX04-050-020C
200	600	106	199	5.43	5	1.224	RX04-060-020	RX04-060-020C
200	700	120	225	6.31	5	1.231	RX04-070-020	RX04-070-020C
200	800	134	251	7.13	5	1.237	RX04-080-020	RX04-080-020C
400	500	185	344	9.22	10	1.218	RX04-050-040	RX04-050-040C
400	600	213	397	10.86	10	1.224	RX04-060-040	RX04-060-040C
400	700	240	450	12.61	10	1.231	RX04-070-040	RX04-070-040C
400	800	267	503	14.26	10	1.237	RX04-080-040	RX04-080-040C
600	500	277	517	13.83	15	1.218	RX04-050-060	RX04-050-060C
600	600	319	596	16.29	15	1.224	RX04-060-060	RX04-060-060C
600	700	360	675	18.92	15	1.231	RX04-070-060	RX04-070-060C
600	800	401	754	21.39	15	1.237	RX04-080-060	RX04-080-060C
800	500	370	689	18.44	20	1.218	RX04-050-080	RX04-050-080C
800	600	425	795	21.72	20	1.224	RX04-060-080	RX04-060-080C
800	700	480	900	25.22	20	1.231	RX04-070-080	RX04-070-080C
800	800	535	1006	28.52	20	1.237	RX04-080-080	RX04-080-080C
1000	500	462	861	23.05	25	1.218	RX04-050-100	RX04-050-100C
1000	600	531	993	27.15	25	1.224	RX04-060-100	RX04-060-100C
1000	700	600	1125	31.53	25	1.231	RX04-070-100	RX04-070-100C
1000	800	668	1257	35.65	25	1.237	RX04-080-100	RX04-080-100C
1200	500	555	1033	27.66	30	1.218	RX04-050-120	RX04-050-120C
1200	600	638	1192	32.58	30	1.224	RX04-060-120	RX04-060-120C
1200	700	720	1350	37.83	30	1.231	RX04-070-120	RX04-070-120C
1200	800	802	1509	42.78	30	1.237	RX04-080-120	RX04-080-120C
1400	500	647	1206	32.27	35	1.218	RX04-050-140	RX04-050-140C
1400	600	744	1391	38.01	35	1.224	RX04-060-140	RX04-060-140C
1400	700	840	1575	44.14	35	1.231	RX04-070-140	RX04-070-140C
1400	800	936	1760	49.91	35	1.237	RX04-080-140	RX04-080-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 130 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm en simple épaisseur
- Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux
- Réalisable en sur-mesure au pas de 40 et 60 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline mat
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 4 bars
- Fabriqué en France.

Options

- Une palette de plus de 46 teintes au choix au nuancier
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc, chromé et couleur).

Raccordement de base

- Figure S007. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible haut / bas. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. Bouchon 1/4" fourni.