

## Fassane horizontal simple VX



- + Des lignes horizontales élancées et fluide qui "agrandissent" les volumes
- + Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel, y compris des modèles très faible hauteur pour les allèges
- + Capacité de chauffe optimisée sur les modèles à ailettes (VLX)
- + Un vaste choix de couleurs possible.



## Fassane horizontal simple VX

| Dimensions (mm) |     | Puissance (W) |       | Poids (Kg) | Nbre Elts | Pente | Teinte de base | Couleurs    |
|-----------------|-----|---------------|-------|------------|-----------|-------|----------------|-------------|
| L               | H   | ΔT30K         | ΔT50K |            |           |       | Ref.           |             |
| 800             | 444 | 211           | 404   | 7.90       | 6         | 1.276 | VX-044-080     | VX-044-080C |
| 800             | 518 | 245           | 470   | 9.20       | 7         | 1.276 | VX-051-080     | VX-051-080C |
| 800             | 592 | 277           | 532   | 10.50      | 8         | 1.276 | VX-059-080     | VX-059-080C |
| 800             | 666 | 310           | 595   | 11.80      | 9         | 1.276 | VX-066-080     | VX-066-080C |
| 800             | 740 | 343           | 658   | 13.10      | 10        | 1.277 | VX-074-080     | VX-074-080C |
| 900             | 444 | 237           | 455   | 8.90       | 6         | 1.276 | VX-044-090     | VX-044-090C |
| 900             | 518 | 275           | 528   | 10.40      | 7         | 1.276 | VX-051-090     | VX-051-090C |
| 900             | 592 | 312           | 599   | 11.80      | 8         | 1.276 | VX-059-090     | VX-059-090C |
| 900             | 666 | 349           | 670   | 13.30      | 9         | 1.276 | VX-066-090     | VX-066-090C |
| 900             | 740 | 386           | 741   | 14.70      | 10        | 1.277 | VX-074-090     | VX-074-090C |
| 1000            | 444 | 263           | 505   | 9.90       | 6         | 1.276 | VX-044-100     | VX-044-100C |
| 1000            | 518 | 306           | 587   | 11.50      | 7         | 1.276 | VX-051-100     | VX-051-100C |
| 1000            | 592 | 347           | 665   | 13.10      | 8         | 1.276 | VX-059-100     | VX-059-100C |
| 1000            | 666 | 388           | 744   | 14.70      | 9         | 1.276 | VX-066-100     | VX-066-100C |
| 1000            | 740 | 429           | 823   | 16.40      | 10        | 1.277 | VX-074-100     | VX-074-100C |
| 1200            | 444 | 316           | 606   | 11.85      | 6         | 1.276 | VX-044-120     | VX-044-120C |
| 1200            | 518 | 367           | 704   | 13.80      | 7         | 1.276 | VX-051-120     | VX-051-120C |
| 1200            | 592 | 416           | 798   | 15.70      | 8         | 1.276 | VX-059-120     | VX-059-120C |
| 1200            | 666 | 465           | 893   | 17.70      | 9         | 1.276 | VX-066-120     | VX-066-120C |
| 1200            | 740 | 515           | 988   | 19.60      | 10        | 1.277 | VX-074-120     | VX-074-120C |
| 1400            | 444 | 368           | 707   | 13.80      | 6         | 1.276 | VX-044-140     | VX-044-140C |
| 1400            | 518 | 428           | 822   | 16.10      | 7         | 1.276 | VX-051-140     | VX-051-140C |
| 1400            | 592 | 485           | 931   | 18.40      | 8         | 1.276 | VX-059-140     | VX-059-140C |
| 1400            | 666 | 543           | 1042  | 20.60      | 9         | 1.276 | VX-066-140     | VX-066-140C |
| 1400            | 740 | 600           | 1152  | 22.90      | 10        | 1.277 | VX-074-140     | VX-074-140C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 70 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 ), en simple épaisseur
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 4 bars
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué en France

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

### Raccordement de base

- Figure 7612. - Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux à droite. - Appareil réversible Haut / Bas. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/4" fourni.