

Fassane horizontal simple à ailettes VLX



- + Des lignes horizontales élancées et fluides qui agrandissent les volumes
- + Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel, y compris des modèles très faible hauteur pour les allèges
- + Capacité de chauffe optimisée sur ces modèles à ailettes
- + Un vaste choix de couleurs possible.



Fassane horizontale simple à ailettes VLX

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
800	444	358	676	13.10	6	1.243	V6LX-044-080	V6LX-044-080C
800	518	393	742	14.40	7	1.244	V6LX-051-080	V6LX-051-080C
800	592	452	859	17.55	8	1.255	V8LX-059-080	V8LX-059-080C
800	666	487	926	18.80	9	1.256	V8LX-066-080	V8LX-066-080C
800	740	521	990	20.10	10	1.257	V8LX-074-080	V8LX-074-080C
900	444	403	761	14.80	6	1.243	V6LX-044-090	V6LX-044-090C
900	518	442	834	16.20	7	1.244	V6LX-051-090	V6LX-051-090C
900	592	509	967	19.70	8	1.255	V8LX-059-090	V8LX-059-090C
900	666	548	1041	21.10	9	1.256	V8LX-066-090	V8LX-066-090C
900	740	586	1113	22.60	10	1.257	V8LX-074-090	V8LX-074-090C
1000	444	448	845	16.40	6	1.243	V6LX-044-100	V6LX-044-100C
1000	518	491	927	18.00	7	1.244	V6LX-051-100	V6LX-051-100C
1000	592	566	1074	21.90	8	1.255	V8LX-059-100	V8LX-059-100C
1000	666	609	1157	23.50	9	1.256	V8LX-066-100	V8LX-066-100C
1000	740	651	1237	25.10	10	1.257	V8LX-074-100	V8LX-074-100C
1200	444	537	1014	19.70	6	1.243	V6LX-044-120	V6LX-044-120C
1200	518	589	1112	21.60	7	1.244	V6LX-051-120	V6LX-051-120C
1200	592	679	1289	26.30	8	1.255	V8LX-059-120	V8LX-059-120C
1200	666	731	1388	28.20	9	1.256	V8LX-066-120	V8LX-066-120C
1200	740	781	1484	30.20	10	1.257	V8LX-074-120	V8LX-074-120C
1400	444	627	1183	23.00	6	1.243	V6LX-044-140	V6LX-044-140C
1400	518	688	1298	25.20	7	1.244	V6LX-051-140	V6LX-051-140C
1400	592	792	1504	30.70	8	1.255	V8LX-059-140	V8LX-059-140C
1400	666	853	1620	32.90	9	1.256	V8LX-066-140	V8LX-066-140C
1400	740	911	1732	35.20	10	1.257	V8LX-074-140	V8LX-074-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 90 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier à ailettes
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11), en simple épaisseur
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux,
- Traitement de surface par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 4 bars
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- Figure 7610. - Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux à droite. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/4" fourni.