

## Fassane horizontale simple à ailettes VLX



- + Des lignes horizontales élancées et fluides qui agrandissent les volumes
- + Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel, y compris des modèles très faible hauteur pour les allèges
- + Capacité de chauffe optimisée sur ces modèles à ailettes
- + Un vaste choix de couleurs possible.



## Fassane horizontale simple à ailettes VLX

| Dimensions (mm) |     | Puissance (W) |       | Poids (Kg) | Nbre Elts | Pente | Teinte de base | Couleurs      |
|-----------------|-----|---------------|-------|------------|-----------|-------|----------------|---------------|
| L               | H   | ΔT30K         | ΔT50K |            |           |       | Ref.           |               |
| 800             | 444 | 358           | 676   | 13.10      | 6         | 1.243 | V6LX-044-080   | V6LX-044-080C |
| 800             | 518 | 393           | 742   | 14.40      | 7         | 1.244 | V6LX-051-080   | V6LX-051-080C |
| 800             | 592 | 452           | 859   | 17.55      | 8         | 1.255 | V8LX-059-080   | V8LX-059-080C |
| 800             | 666 | 487           | 926   | 18.80      | 9         | 1.256 | V8LX-066-080   | V8LX-066-080C |
| 800             | 740 | 521           | 990   | 20.10      | 10        | 1.257 | V8LX-074-080   | V8LX-074-080C |
| 900             | 444 | 403           | 761   | 14.80      | 6         | 1.243 | V6LX-044-090   | V6LX-044-090C |
| 900             | 518 | 442           | 834   | 16.20      | 7         | 1.244 | V6LX-051-090   | V6LX-051-090C |
| 900             | 592 | 509           | 967   | 19.70      | 8         | 1.255 | V8LX-059-090   | V8LX-059-090C |
| 900             | 666 | 548           | 1041  | 21.10      | 9         | 1.256 | V8LX-066-090   | V8LX-066-090C |
| 900             | 740 | 586           | 1113  | 22.60      | 10        | 1.257 | V8LX-074-090   | V8LX-074-090C |
| 1000            | 444 | 448           | 845   | 16.40      | 6         | 1.243 | V6LX-044-100   | V6LX-044-100C |
| 1000            | 518 | 491           | 927   | 18.00      | 7         | 1.244 | V6LX-051-100   | V6LX-051-100C |
| 1000            | 592 | 566           | 1074  | 21.90      | 8         | 1.255 | V8LX-059-100   | V8LX-059-100C |
| 1000            | 666 | 609           | 1157  | 23.50      | 9         | 1.256 | V8LX-066-100   | V8LX-066-100C |
| 1000            | 740 | 651           | 1237  | 25.10      | 10        | 1.257 | V8LX-074-100   | V8LX-074-100C |
| 1200            | 444 | 537           | 1014  | 19.70      | 6         | 1.243 | V6LX-044-120   | V6LX-044-120C |
| 1200            | 518 | 589           | 1112  | 21.60      | 7         | 1.244 | V6LX-051-120   | V6LX-051-120C |
| 1200            | 592 | 679           | 1289  | 26.30      | 8         | 1.255 | V8LX-059-120   | V8LX-059-120C |
| 1200            | 666 | 731           | 1388  | 28.20      | 9         | 1.256 | V8LX-066-120   | V8LX-066-120C |
| 1200            | 740 | 781           | 1484  | 30.20      | 10        | 1.257 | V8LX-074-120   | V8LX-074-120C |
| 1400            | 444 | 627           | 1183  | 23.00      | 6         | 1.243 | V6LX-044-140   | V6LX-044-140C |
| 1400            | 518 | 688           | 1298  | 25.20      | 7         | 1.244 | V6LX-051-140   | V6LX-051-140C |
| 1400            | 592 | 792           | 1504  | 30.70      | 8         | 1.255 | V8LX-059-140   | V8LX-059-140C |
| 1400            | 666 | 853           | 1620  | 32.90      | 9         | 1.256 | V8LX-066-140   | V8LX-066-140C |
| 1400            | 740 | 911           | 1732  | 35.20      | 10        | 1.257 | V8LX-074-140   | V8LX-074-140C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 90 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier à ailettes
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11), en simple épaisseur
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux,
- Traitement de surface par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 4 bars
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué en France

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

### Raccordement de base

- - Figure 7610. - Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux à Droite. - Entraxe de raccordement: H - 49 mm. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni.