

Kéva horizontal simple VK



- + Un design original et léger à base de tubes ronds, qui permet d'étonnants jeux de transparence
- + Une grande liberté de configurations sur mesure
- + Des performances thermiques d'exception
- + Une gamme très large permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances immense
- + Un vaste choix de couleurs possible.



Kéva horizontal simple VK

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
600	299	121	223	4.10	9	1.203	VK-028-060	VK-028-060C
600	398	167	309	5.50	12	1.205	VK-039-060	VK-039-060C
600	596	247	469	8.20	18	1.254	VK-059-060	VK-059-060C
600	728	301	571	10.00	22	1.252	VK-072-060	VK-072-060C
900	299	181	334	5.80	9	1.203	VK-028-090	VK-028-090C
900	398	251	464	7.70	12	1.205	VK-039-090	VK-039-090C
900	596	371	704	11.60	18	1.254	VK-059-090	VK-059-090C
900	728	452	856	14.10	22	1.252	VK-072-090	VK-072-090C
1000	299	201	371	6.40	9	1.203	VK-028-100	VK-028-100C
1000	398	278	515	8.50	12	1.205	VK-039-100	VK-039-100C
1000	596	412	782	12.70	18	1.254	VK-059-100	VK-059-100C
1000	728	502	951	15.50	22	1.252	VK-072-100	VK-072-100C
1200	299	241	445	7.50	9	1.203	VK-028-120	VK-028-120C
1200	398	334	618	10.00	12	1.205	VK-039-120	VK-039-120C
1200	596	494	938	14.90	18	1.254	VK-059-120	VK-059-120C
1200	728	602	1141	18.20	22	1.252	VK-072-120	VK-072-120C
1400	299	281	519	8.60	9	1.203	VK-028-140	VK-028-140C
1400	398	390	721	11.46	12	1.205	VK-039-140	VK-039-140C
1400	596	577	1095	17.10	18	1.254	VK-059-140	VK-059-140C
1400	728	702	1331	20.90	22	1.252	VK-072-140	VK-072-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 74 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur décoratif en acier à tubes ronds diam. 20 mm horizontaux en double épaisseur, soudés sur collecteurs horizontaux diam. 38 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 120° C
- Fixation : consoles murales réglables peintes dans la couleur de l'appareil
- Fabriqué en Union Européenne.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- - Figure 1276. - Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux de même côté, à Gauche. - Appareil réversible Haut / Bas. - Axe de raccordement au mur: 38 mm. - Entraxe de raccordement: H - 50 mm. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/4" fourni.