

## Atoll Spa chauffage central SL



- +** Un design simple à prix doux, que ce soit en blanc ou en chromé
- +** Disponible dans toutes les teintes du nuancier
- +** Facile à installer
- +** Il est équipé de 4 connexions et réversible gauche/droite/haut/bas
- +** Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation (résistance et thermostat).



## Atoll Spa chauffage central SL



Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K			Ref.	
500	746	205	388	5.80	1.250	SL-080-050-05	
500	746	205	388	5.80	1.250	SL-080-050C-05	
500	746	205	388	5.80	1.250	SL-080-050	SL-080-050C
500	1146	300	571	8.70	1.260	SL-120-050-05	
500	1146	300	571	8.70	1.260	SL-120-050C-05	
500	1146	300	571	7.40	1.260	SL-120-050	SL-120-050C
500	1466	372	716	10.90	1.280	SL-150-050-05	
500	1466	372	716	10.90	1.280	SL-150-050	SL-150-050C
500	1466	372	716	10.90	1.280	SL-150-050C-05	
600	1466	436	839	12.30	1.280	SL-150-060-05	
600	1466	436	839	12.30	1.280	SL-150-060C-05	
600	1466	436	839	12.30	1.280	SL-150-060	SL-150-060C
600	1706	502	966	14.20	1.280	SL-170-060-05	
600	1706	502	966	14.20	1.280	SL-170-060C-05	
600	1706	502	966	14.20	1.280	SL-170-060	SL-170-060C
750	1706	637	1207	17.30	1.250	SL-170-075-05	
750	1706	637	1207	17.30	1.250	SL-170-075C-05	
750	1706	637	1207	17.30	1.250	SL-170-075	SL-170-075C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 99 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 11,5 bars (1150 kPa)
- Température de service maximale 120°C
- Fabriqué en Union Européenne.

### Options

- Adaptation en mixte possible par le rajout d'une résistance électrique
- Kit robinetterie.

### Raccordement de base

- Figure S039. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible Haut / Bas. Canne d'injection fournie et posée d'usine permettant le raccordement par le dessus. Purgeur d'air chromé 1/2' à jet orientable fourni. Bouchon 1/2' fourni. Figure S038 (concerne les références dont la terminaison est "-05") : Raccordements centrés entraxe 50 mm