

Atoll Spa chromé chauffage central SLO



- + La beauté du chrome associée à un design sobre
- + Un chrome d'excellente qualité (uniforme, lisse, brillant)
- + Le chrome à prix accessible
- + Facile à installer
- + En électrique, régulation parfaitement intégrée dans le design du radiateur
- + Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation chromé (résistance et thermostat).



Atoll Spa chromé chauffage central SLO

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Finition Spéciale
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}			Ref.
500	746	146	283	5.80	1.300	SLO-080-050
500	1146	214	417	7.40	1.310	SLO-120-050
600	1706	361	705	14.20	1.310	SLO-170-060

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 99 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Finition chromée
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Pression de service 11,5 (1150 kPa)
- Température de service maximale 120°C
- Fabriqué en Union Européenne.

Raccordement de base

- - Figure S039 pour modèles SL. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas. - Canne d'injection fixe fournie et insérée d'usine. - Aller du côté de la canne d'injection. - Appareil réversible Gauche / Droite et Haut / Bas. - Axe manchon de raccordement: 70 à 80 mm. - Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. - 2 bouchons 1/2" fournis.