

## Altima vertical à ailettes HLM



- + Surface lisse ou travaillée en relief : idéal en logement (entrée, séjour...) comme en tertiaire de caractère
- + Disponible dans toutes les teintes du nuancier et en dimensions sur-mesure (de 61 à 241 cm de hauteur)
- + Design acutel grâce à ses finitions métalliques Inox, Aluminium ou Platinum.



## Altimax vertical à ailettes HLM

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.
305	1613	313	621	25.60	4	1.324	HLM-160-030
305	1813	357	698	29.60	4	1.310	HLM-180-030
305	2013	381	749	32.10	4	1.310	HLM-200-030
305	2213	409	797	34.60	4	1.307	HLM-220-030
379	1613	395	776	32.05	5	1.324	HLM-160-037
379	1813	447	873	37.05	5	1.310	HLM-180-037
379	2013	480	936	40.10	5	1.308	HLM-200-037
379	2213	511	997	43.25	5	1.307	HLM-220-037
453	1613	473	931	38.50	6	1.324	HLM-160-045
453	1813	534	1048	44.50	6	1.310	HLM-180-045
453	2013	574	1119	48.10	6	1.308	HLM-200-045
453	2213	613	1196	51.90	6	1.307	HLM-220-045
527	1613	552	1086	44.90	7	1.324	HLM-160-052
527	1813	624	1222	51.90	7	1.310	HLM-180-052
527	2013	670	1308	56.10	7	1.308	HLM-200-052
527	2213	716	1395	60.55	7	1.307	HLM-220-052
601	1613	632	1242	51.30	8	1.324	HLM-160-060
601	1813	714	1397	59.30	8	1.310	HLM-180-060
601	2013	767	1496	64.20	8	1.308	HLM-200-060
601	2213	818	1594	69.20	8	1.307	HLM-220-060
675	1613	710	1397	57.70	9	1.324	HLM-160-067
675	1813	805	1571	66.70	9	1.310	HLM-180-067
675	2013	863	1684	72.20	9	1.308	HLM-200-067
675	2213	920	1794	77.85	9	1.307	HLM-220-067
749	1613	789	1552	64.10	10	1.324	HLM-160-074
749	1813	894	1746	74.10	10	1.310	HLM-180-074
749	2013	959	1872	80.20	10	1.308	HLM-200-074
749	2213	1022	1993	86.50	10	1.307	HLM-220-074

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 0 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique
- Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 mm)
- Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm
- Ailettes à l'arrière du radiateur pour optimiser la puissance
- Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service : 4 bars
- Température maximale de service 85°C.

### Options

- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

### Raccordement de base

- Figure S007. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. Bouchon 1/4" fourni.