

Striane horizontal simple VT



- + Une ligne toute en finesse et originalité, qui donne un style très contemporain à la pièce
- + Striane horizontal peut épouser la forme du mur, qu'il soit cintré, en angle, etc
- + Un radiateur qui offre d'excellentes performances thermiques
- + Un vaste choix de couleurs possible.



Striane horizontal simple VT

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
600	383	195	365	5.80	20	1.259	VT-038-060	VT-038-060C
600	611	301	569	9.10	32	1.248	VT-060-060	VT-060-060C
600	725	356	678	10.80	38	1.259	VT-072-060	VT-072-060C
900	383	293	548	8.20	20	1.259	VT-038-090	VT-038-090C
900	611	451	854	13.00	32	1.248	VT-060-090	VT-060-090C
900	725	535	1017	15.40	38	1.259	VT-072-090	VT-072-090C
1000	383	326	609	9.00	20	1.259	VT-038-100	VT-038-100C
1000	611	502	949	14.30	32	1.248	VT-060-100	VT-060-100C
1000	725	594	1130	16.90	38	1.259	VT-072-100	VT-072-100C
1200	383	391	731	10.60	20	1.259	VT-038-120	VT-038-120C
1200	611	602	1139	16.80	32	1.248	VT-060-120	VT-060-120C
1200	725	713	1356	19.90	38	1.259	VT-072-120	VT-072-120C
1400	383	456	853	12.20	20	1.226	VT-038-140	VT-038-140C
1400	611	703	1329	19.40	32	1.248	VT-060-140	VT-060-140C
1400	725	832	1582	23.00	38	1.259	VT-072-140	VT-072-140C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 68 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur décoratif de chauffage central en acier
- Tubes émetteurs ronds diam. 12 mm, en double épaisseur. Les extrémités des tubes sont 'pincées'
- Tubes espacés de 19 mm et soudés sur collecteurs ronds diam 38 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White 603 (RAL 9016)
- Pression de service 4 bars (400 kpa)
- Température de service maximale 110°C
- Fixations : consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage
- Système anti-décrochage de sécurité
- Striane rythmé en fabrication spéciale.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Différentes possibilités de raccords
- Réalisations spéciales et rythmés
- Large gamme d'accessoires
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- - Figure 1276. - Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux de même côté, à Gauche. - Appareil réversible Haut / Bas. - Entraxe de raccordement: H - 49 mm. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/4" fourni.