

## Striane horizontal double VTD



- + Une ligne toute en finesse et originalité, qui donne un style très contemporain à la pièce
- + Striane horizontal peut épouser la forme du mur, qu'il soit cintré, en angle, etc
- + Un radiateur qui offre d'excellentes performances thermiques
- + Modèles doubles parfaitement adaptés aux installations basse température
- + Un vaste choix de couleurs possible.



## Striane horizontal double VTD

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
600	383	285	552	10.60	20	1.259	VTD-038-060	VTD-038-060C
600	611	430	832	16.80	32	1.282	VTD-060-060	VTD-060-060C
600	725	499	966	19.90	38	1.277	VTD-072-060	VTD-072-060C
613	675	201	385	13.37	9	1.270	VM-067-060C	
813	675	268	513	17.83	9	1.270	VM-067-080C	
900	383	428	828	15.40	20	1.259	VTD-038-090	VTD-038-090C
900	611	644	1247	24.50	32	1.282	VTD-060-090	VTD-060-090C
900	725	748	1449	29.10	38	1.277	VTD-072-090	VTD-072-090C
1000	383	475	920	17.00	20	1.259	VTD-038-100	VTD-038-100C
1000	611	716	1386	27.10	32	1.282	VTD-060-100	VTD-060-100C
1000	725	831	1610	32.10	38	1.277	VTD-072-100	VTD-072-100C
1013	675	335	641	22.29	9	1.270	VM-067-100C	
1200	383	570	1104	20.20	20	1.259	VTD-038-120	VTD-038-120C
1200	611	859	1663	32.20	32	1.282	VTD-060-120	VTD-060-120C
1200	725	998	1932	38.20	38	1.277	VTD-072-120	VTD-072-120C
1213	675	402	769	26.75	9	1.270	VM-067-120C	
1400	383	665	1288	23.40	20	1.259	VTD-038-140	VTD-038-140C
1400	611	1002	1940	37.30	32	1.282	VTD-060-140	VTD-060-140C
1400	725	1164	2254	44.30	38	1.277	VTD-072-140	VTD-072-140C
1413	675	469	897	31.21	9	1.270	VM-067-140C	
1613	675	536	1026	35.66	9	1.270	VM-067-160C	
1813	675	603	1154	40.12	9	1.270	VM-067-180C	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 82 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur décoratif de chauffage central en acier
- Tubes émetteurs ronds diam. 12 mm, en double épaisseur. Les extrémités des tubes sont 'pincées'
- Tubes espacés de 19 mm et soudés sur collecteurs ronds diam 38 mm horizontaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 4 bars (400 kpa)
- Température de service maximale 120°C
- Fixations : consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage
- Système anti-décrochage de sécurité
- Fabriqué en Union Européenne.

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Différentes possibilités de raccordements
- Réalisations spéciales et rythmés
- Large gamme d'accessoires
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

### Raccordement de base

- Figure 1276. Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux de même côté. Appareil réversible haut / bas. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. Bouchon 1/4" fourni.