

Striane vertical double HTD



- + Une ligne toute en finesse et originalité, qui donne un style très contemporain à la pièce
- + Striane Vertical peut épouser la forme du mur, qu'il soit cintré, en angle, etc
- + Il est également idéal en installation claustra pour séparer les espaces.
- + c'est l'art du savoir-faire en sur-mesure d'Acova ! Un radiateur qui offre d'excellentes performances thermiques
- + Modèles "forte puissance" parfaitement adaptés aux installations Basse Température
- + Un vaste choix de couleurs possible.



Striane vertical double HTD

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
269	1800	467	914	20.90	14	1.299	HTD-180-026	HTD-180-026C
269	1900	496	962	22.00	14	1.299	HTD-190-026	HTD-190-026C
269	2000	518	1008	23.10	14	1.299	HTD-200-026	HTD-200-026C
269	2100	539	1056	24.30	14	1.299	HTD-210-026	HTD-210-026C
269	2200	568	1102	25.40	14	1.299	HTD-220-026	HTD-220-026C
383	1800	668	1306	29.80	20	1.299	HTD-180-038	HTD-180-038C
383	1900	709	1374	31.40	20	1.299	HTD-190-038	HTD-190-038C
383	2000	739	1440	33.00	20	1.299	HTD-200-038	HTD-200-038C
383	2100	770	1508	34.60	20	1.299	HTD-210-038	HTD-210-038C
383	2200	811	1574	36.20	20	1.299	HTD-220-038	HTD-220-038C
497	1800	868	1698	38.70	26	1.299	HTD-180-049	HTD-180-049C
497	1900	922	1786	40.70	26	1.299	HTD-190-049	HTD-190-049C
497	2000	961	1872	42.80	26	1.299	HTD-200-049	HTD-200-049C
497	2100	1001	1960	44.90	26	1.299	HTD-210-049	HTD-210-049C
497	2200	1054	2046	47.00	26	1.299	HTD-220-049	HTD-220-049C
611	1800	1068	2090	47.50	32	1.299	HTD-180-060	HTD-180-060C
611	1900	1134	2198	50.10	32	1.299	HTD-190-060	HTD-190-060C
611	2000	1183	2304	52.70	32	1.299	HTD-200-060	HTD-200-060C
611	2100	1232	2413	55.20	32	1.299	HTD-210-060	HTD-210-060C
611	2200	1297	2518	57.80	32	1.299	HTD-220-060	HTD-220-060C
763	1800	1336	2612	59.40	40	1.299	HTD-180-076	HTD-180-076C
763	1900	1418	2748	62.60	40	1.299	HTD-190-076	HTD-190-076C
763	2000	1479	2880	65.80	40	1.299	HTD-200-076	HTD-200-076C
763	2100	1540	3016	69.00	40	1.299	HTD-210-076	HTD-210-076C
763	2200	1622	3148	72.20	40	1.299	HTD-220-076	HTD-220-076C
877	1800	1536	3004	68.30	46	1.299	HTD-180-087	HTD-180-087C
877	1900	1630	3160	71.90	46	1.299	HTD-190-087	HTD-190-087C
877	2000	1701	3312	75.60	46	1.299	HTD-200-087	HTD-200-087C
877	2100	1770	3468	79.30	46	1.299	HTD-210-087	HTD-210-087C
877	2200	1865	3620	83.00	46	1.299	HTD-220-087	HTD-220-087C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 82 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur décoratif de chauffage central en acier
- Tubes émetteurs ronds diam. 12 mm verticaux, en double épaisseur. Les extrémités des tubes sont 'pincées'
- Tubes espacés de 19 mm et soudés sur collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 4 bars (400 kpa)
- Température de service maximale 120°C
- Fixations : consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage
- Système anti-décrochage de sécurité
- Fabriqué en Union Européenne

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Différentes possibilités de raccordements
- Réalisations spéciales et rythmés (radiateurs d'angle)
- Large gamme d'accessoires
- Possibilité de fixation en Claustra
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Striane vertical double HTD

Raccordement de base

- - Figure S007. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Appareil réversible haut / bas. - Entraxe de raccordement: L - 49 mm. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/4" fourni.