



## Fassane Premium horizontal THXD

- + Un confort de chauffe unique qui offre un rayonnement chaud et permanent grâce à son irrigation en fluide ThermoActif sans consommation d'énergie supplémentaire
- + Un design parfaitement intégré et une forte compacité
- + Existe en 2 hauteurs (51 et 71 cm) pour une installation sous les fenêtres, mansardes ou pans coupés
- + Régulation digitale ultra discrète, parfaitement intégrée à l'arrière du radiateur, avec un accès facile aux commandes sur le dessus
- + Un vaste choix de couleurs possible
- + Commande de régulation en finition blanche pour les radiateurs de couleur claire et gris métal pour les radiateurs en couleur plus soutenue.



## Fassane Premium horizontal THXD

EN442

| Dimensions (mm) |     | Poids (Kg) | Puissance Electrique (W) | Teinte de base      | Couleurs |
|-----------------|-----|------------|--------------------------|---------------------|----------|
| L               | H   |            |                          | Ref.                | Ref.     |
| 629             | 500 | 24.00      | 500                      | THXD050-059(LF-LFC) |          |
| 629             | 700 | 29.00      | 750                      | THXD075-059(LF-LFC) |          |
| 831             | 700 | 39.00      | 1000                     | THXD100-081(LF-LFC) |          |
| 925             | 500 | 34.00      | 750                      | THXD075-088(LF-LFC) |          |
| 999             | 700 | 46.00      | 1250                     | THXD125-096(LF-LFC) |          |
| 1201            | 700 | 56.00      | 1500                     | THXD150-118(LF-LFC) |          |
| 1221            | 500 | 45.00      | 1000                     | THXD100-118(LF-LFC) |          |
| 1443            | 700 | 66.00      | 1750                     | THXD175-141(LF-LFC) |          |
| 1517            | 500 | 56.00      | 1250                     | THXD125-148(LF-LFC) |          |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Sailie au mur : 102 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur horizontal électrique en acier à fluide ThermoActif.
- Éléments plats verticaux 70 x 11 mm (double épaisseur).
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en

### Options

- Vaste choix de couleurs en option parmi les teintes ' Universal ', ' Metal Look ', et ' Trendy '
- Possibilité en option de programmer le chauffage dans la maison par courant porteur avec Premium System (X2D, programmation 3 zones). récepteur au dos d

### Régulation

- Régulation digitale comprenant les fonctions :
- Affichage digital
- Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Arrêt et Auto)
- Réglage très précis au 1/10ème de degré
- Fonction Timer réglable de 15 ) 90 mn (par pas de 15 mn)
- Fonction Timerprog permettant de répéter quotidiennement un Timer à heure fixe
- Verrouillage parental
- Limiteur thermique de sécurité.