

## Régate Status chauffage central PX



- + Le radiateur idéal en cuisine, salle de bain ou dans l'entrée, avec une élégance toute verticale
- + Une gamme à accessoriser en toute liberté, pour multiplier les fonctionnalités pratiques du radiateur : patères, accroche torchons, etc
- + Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus
- + La fonction Timerprog sur les modèles électriques permet de programmer une chaleur renforcée quotidienne en automatique et à l'heure souhaitée ! Un vaste choix de couleurs possible
- + Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses



## Régate Status chauffage central PX

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T30K$	$\Delta T50K$			Ref.	
500	815	228	433	11.30	1.259	PX-082-050	PX-082-050C
500	1481	408	766	20.10	1.235	PX-148-050	PX-148-050C
500	2073	552	1027	28.10	1.215	PX-207-050	PX-207-050C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 103 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur décoratif de chauffage central en acier.
- Tubes émetteurs plats horizontaux (section 70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse, haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 120°C
- Fixation : 4 consoles murales réglables, incluses dans l'emballage, peintes dans la couleur de l'appareil.
- Deux patères dans la teinte du radiateur incluses
- Fabriqué en France.

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc ou chromé)

### Raccordement de base

- - Figure S064. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. - Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.