

Altai Spa chauffage central simple SY



- + Délicatesse des tubes plats effilés extra-plats
- + Une vaste gamme qui offre des solutions d'agencement astucieuses et pratiques, notamment avec ses modèles faible largeur (existe en 40 cm)
- + Un vaste choix de couleurs possible
- + Existe en modèles double épaisseur (voir SYD) pour répondre aux besoins de forte puissance, et qui s'adaptent parfaitement aux installations basse Température.



Altai Spa chauffage central simple SY

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}			Ref.	
400	1540	325	614	13.20	1.243	SY-154-040	SY-154-040C
500	836	226	427	8.60	1.248	SY-084-050	SY-084-050C
500	1188	311	586	12.00	1.243	SY-119-050	SY-119-050C
500	1540	392	738	15.40	1.238	SY-154-050	SY-154-050C
500	1804	471	884	18.60	1.233	SY-180-050	SY-180-050C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 112 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en simple épaisseur
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 120°C.

Options

- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Plusieurs figures de raccords possibles. Pression de service 10 bars : nous consulter. Possibilité d'accessoiriser.

Raccordement de base

- - Figure S064. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Axe manchon de raccordement: 70 à 85 mm. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni.