



Karéna Spa mixte ASV

- + Un radiateur Sèche-Serviettes au design signé King & Miranda
- + Des côtés biseautés pour un profil allégé
- + Une gamme proposée dans un très vaste choix de dimensions, y compris en modèles étroits (40 cm) et faible hauteur (60 cm)
- + Existe également en versions chauffage central et électrique.



Karéna Spa mixte ASV

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	Ref.
400	805	172	327	7.00	1.255	300	ASV-080-040-IF	
400	1225	250	474	10.30	1.256	500	ASV-120-040-IF	
400	1540	306	582	12.00	1.259	500	ASV-150-040-IF	
400	1750	345	654	14.20	1.255	600	ASV-180-040-IF	
500	1225	294	561	12.20	1.262	500	ASV-120-050-IF	
500	1540	361	690	14.00	1.268	600	ASV-150-050-IF	
500	1750	407	775	16.80	1.260	750	ASV-180-050-IF	
600	1750	466	889	19.50	1.266	900	ASV-180-060-IF	
750	1750	550	1054	23.90	1.275	900	ASV-180-075-IF	
900	595	237	447	10.30	1.244	300	ASV-060-090-IF	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 89 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier avec une face avant plane. Collecteurs latéraux en forme biseautée.
- Fabriqué en Union Européenne.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par

Options

- Paire de patères crochet chromées
- Barre porte serviettes chromée, selon la largeur de l'appareil
- Une palette de plus de 50 teintes au choix.

Régulation

- Thermostat programmable infrarouge IR-PROG à fixer au mur ou sur son socle (fourni). Affichage sur écran LCD rétro éclairé bleu. Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C. Sélecteur de modes multifonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco et Hors gel réglables. Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables. Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4h (au pas de 30 mn). Mode absence programmable de 1 à 365 jours. Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance). Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine). Alimentation par 2 piles (type LR03 fournies avec le radiateur), témoin d'usure des piles.

Raccordement de base

- Figure S034. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni.