

## Karéna Spa électrique TSV

- + Un radiateur Sèche-Serviettes au design signé King & Miranda
- + Des côtés biseautés pour un profil allégé
- + Une gamme proposée dans un très vaste choix de dimensions, y compris en modèles étroits (40 cm) et faible hauteur (60 cm)
- + Existe également en versions chauffage central et mixte.



## Karéna Spa électrique TSV

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	Ref.
400	805	9.40	300	TSV-080-040-IF	
400	1225	13.80	500	TSV-120-040-IF	
400	1540	15.90	500	TSV-150-040-IF	
400	1750	19.20	600	TSV-180-040-IF	
500	1225	16.00	500	TSV-120-050-IF	
500	1540	18.50	600	TSV-150-050-IF	
500	1750	22.40	750	TSV-180-050-IF	
600	1750	25.60	900	TSV-180-060-IF	
750	1750	30.80	900	TSV-180-075-IF	
900	595	13.80	300	TSV-060-090-IF	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 89 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier avec une face avant plane. Collecteurs latéraux en forme biseautée
- Fabriqué en Union Européenne
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par rev

### Options

- Paire de patères crochet chromées
- Barre porte serviettes chromée, selon la largeur de l'appareil
- Une palette de plus de 50 teintes au choix.

### Régulation

- Thermostat programmable infrarouge IR-PROG à fixer au mur ou sur son socle (fourni). Affichage sur écran LCD rétro éclairé bleu. Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C. Sélecteur de modes multifonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco et Hors gel réglables. Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables. Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4h (au pas de 30 mn). Mode absence programmable de 1 à 365 jours. Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance). Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine). Alimentation par 2 piles (type LR03 fournies avec le radiateur), témoin d'usure des piles.