

Mohair LCD



- + Radiateur électrique aluminium à inertie fluide
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : Programmation hebdomadaire personnalisable, indicateur digital de consommation, programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres, détecteur ouverture / fermeture de fenêtres
- + CONFORT : Fluide thermoactif (chaleur homogène et enveloppante), montée rapide en température, qualité d'air préservée : sans assèchement d'air
- + DESIGN : Joues latérales, intégration discrète de la commande, faible épaisseur : 11 cm entre le mur et la face avant du radiateur
- + PRATIQUE : Pose rapide grâce au système de fixation breveté (support en H avec niveau à bulle), léger et facile à installer.





Mohair LCD



Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H			Ref.
528	575	10.00	750	5003-0030
628	575	12.20	1000	5003-0040
928	575	18.20	1500	5003-0060
1228	575	24.00	2000	5003-0080

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 106 mm

Commentaires descriptif

- Protection anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement
- Coefficient d'aptitude : 0,09
- Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures sans surépaisseur
- Parfaite sécurité grâce au limiteur thermique
- Radiateur en fonte d'aluminium à éléments plats
- Huile minérale haute performance, sans entretien
- Chaque Mohair est contrôlé à 14 étapes de fabrication.

Régulation

- Régulation à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité. Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique
- Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt)
- Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur
- Système de verrouillage parental
- Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe
- 3 programmes préenregistrés (non modifiable) et un programme libre utilisateur personnalisable
- Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre)
- Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe)
- Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements
- 1°C et
- 2°C, Hors gel, Arrêt).