

Lina horizontal électrique

- + Radiateur électrique acier à inertie fluide
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE: • Ecolnertie : maintien prolongé de la chaleur grâce à la forte inertie du radiateur • Sélecteur de mode 5 positions (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) • Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres
- + CONFORT: • Chaleur douce et enveloppante • Grande surface de rayonnement 100% irriguée (faces avant et arrière) • Angles arrondis pour une parfaite sécurité enfants
- + PRATIQUE: • Régulation digitale intégrée au design du radiateur • Régulation escamotable et à portée de main • Pose rapide grâce au système de fixation breveté (support en H avec niveau à bulle) • Existe aussi en 6 couleurs au choix (sur commande)





Lina horizontal électrique

EN442

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Électrique (W)	Teinte de base
L	H			Ref.
800	590	28.70	1000	5020-0040-0335
800	590	28.70	1000	5020-0040-0848
800	590	28.70	1000	5020-0040-0523
800	590	28.70	1000	5020-0040-0077
800	590	28.70	1000	5020-0040-9005
800	590	28.70	1000	5020-0040-9006
800	590	28.70	1000	5020-0040
1100	590	38.50	1250	5020-0050-0848
1100	590	38.50	1250	5020-0050-0523
1100	590	38.50	1250	5020-0050-0077
1100	590	38.50	1250	5020-0050-9005
1100	590	38.50	1250	5020-0050-9006
1100	590	38.50	1250	5020-0050
1100	590	38.50	1250	5020-0050-0335
1300	590	44.80	1500	5020-0060-0523
1300	590	44.80	1500	5020-0060-0077
1300	590	44.80	1500	5020-0060-9005
1300	590	44.80	1500	5020-0060
1300	590	44.80	1500	5020-0060-0335
1300	590	44.80	1500	5020-0060-0848
1500	590	50.40	2000	5020-0080-0077
1500	590	50.40	2000	5020-0080-9005
1500	590	50.40	2000	5020-0080-9006
1500	590	50.40	2000	5020-0080
1500	590	50.40	2000	5020-0080-0335
1500	590	50.40	2000	5020-0080-0848
1500	590	50.40	2000	5020-0080-0523

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 102 mm

Commentaires descriptif

- Protection anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement
- Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures sans surépaisseur
- Parfaite sécurité grâce au limiteur thermique
- Radiateur en acier haute qualité
- Huile minérale haute performance, sans entretien
- Chaque Lina est contrôlé à 14 étapes de fabrication

Régulation

- Régulation digitale comprenant les fonctions :
- Affichage digital
- Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Arrêt et Auto)
- Réglage très précis au 1/10ème de degré
- Fonction Timer réglable de 15) 90 mn (par pas de 15 mn)
- Fonction Timerprog permettant de répéter quotidiennement un Timer à heure fixe
- Verrouillage parental
- Limiteur thermique de sécurité.