

Lina vertical électrique



- ECONOMIE D'ENERGIE** : Eco inertie : maintien prolongé de la chaleur grâce à la forte inertie du radiateur.
- +** Programmation hebdomadaire personnalisable, Choix de modes (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce. Baisse de température automatique en cas d'ouverture de fenêtre, puis reprise du fonctionnement normal après fermeture
- +** Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres
- +** **CONFORT** : Chaleur douce et enveloppante, grande surface de rayonnement 100% irriguées (faces avant et arrière), angles arrondis pour une parfaite sécurité enfants
- +** **PRATIQUE** : Pose rapide grâce au système de fixation breveté (support en H avec niveau à bulle), **DESIGN** : Disponible en couleur Blanc, Titane, Manhattan et Black Flash. Angles arrondis pour une parfaite sécurisé





Lina vertical électrique



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H				Ref.
370	2017	31.00	5	1000	5050-0040
370	2017	31.00	5	1000	5050-0040-0077
370	2017	31.00	5	1000	5050-0040-0335
370	2017	31.00	5	1000	5050-0040-0523
370	2017	31.00	5	1000	5050-0040-0848
370	2017	31.00	5	1000	5050-0040-9005
370	2017	31.00	5	1000	5050-0040-9006
592	2017	44.00	8	1500	5050-0060-9006
592	2017	44.00	8	1500	5050-0060-0077
592	2017	44.00	8	1500	5050-0060-0335
592	2017	44.00	8	1500	5050-0060-0523
592	2017	44.00	8	1500	5050-0060-0848
592	2017	44.00	8	1500	5050-0060-9005
592	2017	44.00	8	1500	5050-0060

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 85 mm

Commentaires descriptif

- Lina Vertical, toute la qualité Acova : • Radiateur en acier haute qualité, éléments plats (70 x 11 mm) • Huile minérale haute performance, sans entretien • Protection anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement • Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures sans surépaisseur. Disponible en couleur Blanc, Titane, Manhattan et Black Flash • Sécurité garantie par le limiteur thermique • Chaque Lina Vertical est contrôlé à 14 étapes de fabrication

Régulation

- Commande à distance à radiofréquence • Température de consigne réglable de 7° à 28° C au pas de 0,5°C • Deux programmations hebdomadaires personnalisables par heure • Sélecteur de mode (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) • Fonction mise en marche forcée manuelle ou programmable (15 min à 2h) • DéTECTEUR ouverture / fermeture de fenêtre • Système de verrouillage parental • Fixation murale ou sur socle



ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.