



Angora mixte

+ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE: \n Programmation journalière et hebdomadaire personnalisée, simple et intuitive \n Réglage ultra précis de la température - CONFORT: \n Fonctionnement combiné du chauffage central et de l'électrique possible pour ajuster rapidement le confort au plus près du besoin \n Fonction mixte qui permet de chauffer même lorsque la chaudière est arrêtée \n Chaleur homogène et enveloppante- PRATIQUE: \n Commande à distance infrarouge à portée de main \n Grande capacité d'étendage \n Accrochage facile des peignoirs

Angora mixte

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K			Ref.	Ref.
500	1098	460	460	7.50	300	2001-0020	
500	1422	615	615	9.50	600	2001-0030	
500	1818	795	795	13.00	750	2001-0040	
600	1818	946	946	14.50	900	2001-0050	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 99 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche serviettes en acier haute qualité
- 4 consoles murales
- Pression de service de 4 bars
- Température de service de 110°C maxi
- Conçu pour l'utilisation en ambiances humides : protection anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement
- Excellente durabilité : Peinture époxy, Finitions homogènes sur toute la surface du radiateur, soudures invisibles sans sur-épaisseur
- Chaque Angora est contrôlé à 14 étapes de fabrication

Régulation

- Commande à distance à liaison infrarouge
- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digital de l'heure/de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations journalières possibles de

Raccordement de base

- Alimentation: 2 orifices 1/2" permettant le raccordement .Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.Bouchon chromé 1/2" fourni.