

Angora mixte /GF



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : Programmation hebdomadaire personnalisable, simple et intuitive, Réglage ultra précis de la température **CONFORT** : Fonctionnement combiné du chauffage central et de l'électrique possible pour ajuster rapidement le confort au plus près du besoin, fonction mixte qui permet de chauffer même lorsque la chaudière est arrêtée, chaleur homogène et enveloppante. **PRATIQUE** : Commande à distance radiofréquence à portée de main, grande capacité d'étendage, accrochage facile des peignoirs, 4 consoles de fixations murales réglables incluses **DESIGN** : Disponible en Blanc



Angora mixte /GF

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.
500	1033	200	460	8.10	1.273	300	2002-0020
500	1357		615	10.90		600	2002-0030
500	1753		795	14.10		750	2002-0040
600	1753		946	16.20		900	2002-0050

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 99 mm

Commentaires descriptif

- Angora mixte, toute la qualité Acova : • Radiateur sèche serviettes en acier haute qualité • Conçu pour l'utilisation en ambiances humides : protection anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement • Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures sans surépaisseur • Chaque Angora est contrôlé à 14 étapes de fabrication Version mixte : • Raccordement eau chaude : 2 orifices 1/2" centrés sous le radiateur, entraxe 50 mm. livré avec purgeur d'air 1/2" à jet orientable et un bouchon chromé. • Equipement électrique (résistance et régulation) pour chauffer à l'intersaison quand la chaudière est à l'arrêt.

Régulation

- Commande à distance radiofréquence • Température de consigne réglable de 7° à 28° C au pas de 0,5°C • Deux programmations hebdomadaires personnalisables par heure • Sélecteur de mode (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) • Boost chauffage : mise en marche forcée manuelle ou programmable (15 min à 2h) • Détecteur ouverture / fermeture de fenêtre • Système de verrouillage parental • Fixation murale ou sur socle



Raccordement de base

- Alimentation : 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/2" fourni.