



## Alpaga asymétrique électrique IRS

**+** ÉCONOMIE D'ÉNERGIE: \nprogrammations journalières possibles, de 15 minutes à 2 heures \nProgrammation centralisée par fil pilote 6 ordres possible - CONFORT: \nChaleur homogène et enveloppante \nDouble fonction : chauffe la pièce + sèche rapidement les serviettes \nGrande surface de rayonnement - PRATIQUE: \nCommande à distance infrarouge à portée de main \nGrande capacité d'étendage \nPrise et pose des serviettes facilitées \nProposé en 6 couleurs au choix (non disponible en blanc) \nSans entretien (huile minérale inaltérable haute performance)

## Alpaga asymétrique électrique IRS

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	Ref.
550	870	15.30	500	3022-0020-0077	
550	870	15.30	500	3022-0020-0335	
550	870	15.30	500	3022-0020-0523	
550	870	15.30	500	3022-0020-0848	
550	870	15.30	500	3022-0020-9005	
550	870	15.30	500	3022-0020-9006	
550	1248	21.30	750	3022-0030-0335	
550	1248	21.30	750	3022-0030-0523	
550	1248	21.30	750	3022-0030-0848	
550	1248	21.30	750	3022-0030-9005	
550	1248	21.30	750	3022-0030-9006	
550	1248	21.30	750	3022-0030-0077	
550	1741	28.90	1000	3022-0040-0335	
550	1741	28.90	1000	3022-0040-0523	
550	1741	28.90	1000	3022-0040-0848	
550	1741	28.90	1000	3022-0040-9005	
550	1741	28.90	1000	3022-0040-9006	
550	1741	28.90	1000	3022-0040-0077	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 114 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier haute qualité
- 4 consoles de fixations réglables incluses
- Conçu pour l'utilisation en ambiances humides : protection anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement
- Excellente durabilité : Peinture époxy, Finitions homogènes sur toute la surface du radiateur, soudures invisibles sans sur-épaisseur, parfaite sécurité grâce au limiteur thermique
- Chaque Alpaga est contrôlé à 14 étapes de fabrication.

### Régulation

- Commande à distance à liaison infrarouge
- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage numérique de l'heure/de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations journalières possibles de

