

Madras +Air électrique

+ CONFORT : o Programmation journalière ou hebdomadaire o Baisse de température automatique en cas d'ouverture de fenêtre, puis reprise du fonctionnement normal après fermeture o Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres PRATIQUE : o Chaleur homogène et enveloppante o Double fonction : chauffe la pièce + sèche rapidement les serviettes o Soufflant (1000W) : apport de chaleur à la demande o 3 en 1 : radiateur seul / radiateur + soufflant / soufflant seul PRATIQUE o 3 consoles de fixations réglables incluses o Commande à distance o Fonction Boost du soufflant (30 à 120 min) o Deux patères incluses (dans la couleur du radiateur) DESIGN o Existe en couleur Blanc, Grey Aluminium, Anthracite et Black Flash



Madras +Air électrique



Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H			Ref.
510	1094	17.00	500	3033-0020
510	1094	17.00	500	3033-0020-9007
510	1094	17.00	500	3033-0020-0346
510	1094	17.00	500	3033-0020-9217
510	1517	22.50	750	3033-0030-9007
510	1517	22.50	750	3033-0030-0346
510	1517	22.50	750	3033-0030-9217
510	1517	22.50	750	3033-0030
610	1686	28.00	1000	3033-0040
610	1686	28.00	1000	3033-0040-9007
610	1686	28.00	1000	3033-0040-0346
610	1686	28.00	1000	3033-0040-9217

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 130 mm

Commentaires descriptif

- Madras + Air, toute la qualité Acova : • Radiateur sèche-serviettes soufflant, à tubes plats, en acier haute qualité • Huile minérale haute performance, sans entretien • Conçu pour l'utilisation en ambiances humides : protection anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement • Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures sans surépaisseur • Existe en couleur Blanc, Grey Aluminium, Anthracite et Black Flash • Sécurité garantie par le limiteur thermique • Chaque Madras+Air est contrôlé à 14 étapes de fabrication

Régulation

- Commande à distance infrarouge • Température de consigne réglable de 7° à 28° C au pas de 0,5°C • Deux programmations journalières et une programmation hebdomadaire • DéTECTEUR ouverture / fermeture de fenêtre • Système de verrouillage parental • Fixation murale ou sur socle

