

Fassane Prem's vertical simple SHX



- + 24 références disponibles en stock
- + Extra-plat pour une intégration discrète et un « gain de place »
- + Raccordement par 4 manchons dont 2 centrés (SHX-SHXD) pour le neuf et la rénovation
- + Fixations anti décrochage
- + Prix compétitifs. test test tes



Fassane Prem's vertical simple SHX

| Dimensions (mm) | | Puissance (W) | | Poids (Kg) | Nbre Elts | Pente | Teinte de base |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------|-----------|-------|----------------|
| L | H | ΔT_{30K} | ΔT_{50K} | | | | Ref. |
| 296 | 2000 | 322 | 628 | 13.30 | 4 | 1.307 | SHX-200-029 |
| 444 | 2000 | 483 | 942 | 19.90 | 6 | 1.307 | SHX-200-044 |
| 592 | 2000 | 644 | 1256 | 26.60 | 8 | 1.307 | SHX-200-059 |
| 740 | 2000 | 805 | 1570 | 33.20 | 10 | 1.307 | SHX-200-074 |
| 888 | 2000 | 959 | 1884 | 39.80 | 12 | 1.307 | SHX-200-088 |
| 1036 | 2000 | 1119 | 2198 | 46.50 | 14 | 1.307 | SHX-200-103 |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 95 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en simple épaisseur
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 120°C
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 uniquement
- Pression de service : 4 bars
- Fabriqué en France

Raccordement de base

- - Figure S047. - Alimentation 4 orifices 1/2" par le bas, 2 centrés en entraxe 50 mm et 2 excentrés. - Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - 1 bouchon 1/4" et 2 bouchons 1/2" fournis. - Axe manchon de raccordement au mur : 43 mm.