

## Karéna mixte ASVH-IF avec régulation

 nouveau

- + - Un design moderne signé King & Miranda qui sublimera votre intérieur.
- + - Une ligne épurée pour un profil allégé.
- + - le confort de la fonction mixte possible pour toutes les pièces de la maison : un apport de chaleur été comme hiver, économique en énergie, f



## Karéna mixte ASVH-IF avec régulation

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	Ref.
490	1800	413	791	18.20	1.270	750	ASVH-180-050-IF	
595	1800	491	934	22.30	1.260	900	ASVH-180-060-IF	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 89 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur en acier.
- Collecteur latéraux en forme biseautée.
- Elément plat à surface plane.
- Raccordement centré entraxe 50 mm, compatible monotube/bitube
- Appareils livrés avec une vanne en H droit et une tête thermostatique design chromée.

### Options

- Disponible dans toutes les couleurs du nuancier.
- L'option finition technoline valorisera la matière première de votre radiateur.

### Régulation

- Thermostat programmable infrarouge IR-PROG à fixer au mur ou sur son socle (fourni). Affichage sur écran LCD rétro éclairé bleu. Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C. Sélecteur de modes multifonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco et Hors gel réglables. Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables. Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4h (au pas de 30 mn). Mode absence programmable de 1 à 365 jours. Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance). Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine). Alimentation par 2 piles (type LR03 fournies avec le radiateur), témoin d'usure des piles.

### Raccordement de base

- Figure S034. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni.