

Kadrane chromé chauffage central KAO



- + Une ligne carrée parfaitement adaptée aux intérieurs contemporains
- + Idéal en Claustra
- + Une option finition technoline qui saura donner une touche de modernité à votre pièce
- + Une gamme proposée dans un vaste choix de dimensions, y compris en modèles étroits (40 cm).



Kadrane chromé chauffage central KAO

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Finition Spéciale
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.
400	1403	178	345	9.40	18	1.297	KAO-140-040
500	1835	277	537	14.90	24	1.295	KAO-184-050

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur de chauffage central en acier
- Finition : chromée
- Collecteurs carrés (30x30mm)
- Éléments horizontaux carrés (25x25mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température maximale de service 120°C
- Raccordements centrés (entraxe 50mm) ou excentrés par le bas, compatibles monotube/bitube
- Fourni avec tête thermostatique design chromée et robinet thermostatizable en H chromé
- Fabriqué en Union Européenne.

Options

- Raccordements.
- La fixation Claustra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.

Raccordement de base

- - Figure S012. - Alimentation 4 orifices 1/2" par le bas, 2 centrés en entraxe 50 mm et 2 excentrés. - Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Robinet en H équerre et tête thermostatique à Droite chromés livrés dans l'emballage. Avec raccords, compatible bitube / monotube par bypass (sans joints toriques). - Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. - 2 bouchons 1/2" fournis. - Axe manchon de raccordement au mur : 75 à 85 mm.