

## Kadrane inox chauffage central KAI



- + Une ligne carrée parfaitement adaptée aux intérieurs contemporains
- + Idéal en Claustra
- + Une gamme proposée en modèle étroit (40 cm).



## Kadrane inox chauffage central KAI

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Finition Spéciale
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$				Ref.
400	1403	215	408	11.80	18	1.257	KAI-140-040
500	1835	334	634	18.60	24	1.256	KAI-184-050

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 100 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur de chauffage central en inox
- Collecteurs carrés (30x30mm)
- Éléments horizontaux carrés (25x25mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Corps de chauffe : 100% inox
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température maximale de service 120°C
- Raccordements centrés (entraxe 50 mm) ou excentrés en bas compatibles monotube/bitube
- Fourni avec tête thermostatique design chromée et robinet thermostatizable en H chromé
- Fabriqué en Union Européenne.

### Raccordement de base

- - Figure S012. - Alimentation 4 orifices 1/2" par le bas, 2 centrés en entraxe 50 mm et 2 excentrés. - Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Robinet en H équerre et tête thermostatique à Droite chromés livrés dans l'emballage. Avec raccords, compatible bitube / monotube par bypass (sans joints toriques). - Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. - 2 bouchons 1/2" fournis. - Axe manchon de raccordement au mur : 75 à 85 mm.