

Kadrane mixte AKA-IF avec régulation

- +** - Une ligne carrée parfaitement adaptée aux intérieurs contemporains.
- +** - Idéal en Clastra.
- +** - Une gamme proposée dans un vaste choix de dimensions, y compris en modèles étroits (40 cm).
- +** - Utilisation l'hiver en chauffage central et appont électrique po



Kadrane mixte AKA-IF avec régulation

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	Ref.
400	1001	202	380	8.00	1.240	300	AKA-097-040-IF	
400	1433	284	535	10.80	1.240	500	AKA-140-040-IF	
500	1433	344	644	12.80	1.230	600	AKA-140-050-IF	
500	1865	443	830	16.10	1.230	600	AKA-184-050-IF	
600	1865	515	966	26.40	1.230	900	AKA-184-060-IF	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur en acier
- Collecteurs carrés (30x30mm)
- Éléments horizontaux carrés (25x25mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Tein

Options

- Disponible dans toutes les teintes du nuancier.
- La fixation Clastra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.
- Raccordements

Régulation

- Thermostat infrarouge IR-PROG à fixer au mur ou sur son socle (fourni). Alimentation par 2 piles (type LR03 fournies avec le radiateur)
- Sélecteur de modes multifonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation)
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Marche forcée réglable de 30 mn à 4 heures
- Affichage sur écran LCD rétro éclairé bleu
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).

Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.