

## Kadrane chromé mixte AKAO-IF avec régulation

- + - Une ligne carrée parfaitement adaptée aux intérieurs contemporains.
- + - Idéal en Clastra.
- + - Une gamme proposée en modèle étroit (40 cm).
- + - Utilisation l'hiver en chauffage central et appont électrique possible grâce au 'mixte combiné'.
- + - Utilisation



## Kadrane chromé mixte AKAO-IF avec régulation

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	Ref.
400	1433	178	345	10.30	1.300	300	AKAO-140-040-IF	
500	1865	278	537	16.00	1.290	500	AKAO-184-050-IF	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur en acier
- Collecteurs carrés (30x30mm)
- Éléments horizontaux carrés (25x25mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Tein

### Options

- La fixation Clastra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.
- Raccordements.

### Régulation

- Thermostat infrarouge IR-PROG à fixer au mur ou sur son socle (fourni). Alimentation par 2 piles (type LR03 fournies avec le radiateur)
- Sélecteur de modes multifonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation)
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Marche forcée réglable de 30 mn à 4 heures
- Affichage sur écran LCD rétro éclairé bleu
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).

### Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.