



ACOVA

Chauffage mixte

Kadrane chromé mixte AKAO-IF avec régulation

- +** - Une ligne carrée parfaitement adaptée aux intérieurs contemporains.
- +** - Idéal en Clastra.
- +** - Une gamme proposée en modèle étroit (40 cm).
- +** - Utilisation l'hiver en chauffage central et appont électrique possible grâce au 'mixte combiné'.
- +** - Utilisation



**Kadrane chromé mixte
AKAO-IF avec régulation**

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
400	1433	178	345	10.30	1.300	300	AKAO-140-040-IF	
500	1865	278	537	16.00	1.290	500	AKAO-184-050-IF	

Prix publics indicatifs en Euros/HT.

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur en acier
- Collecteurs carrés (30x30mm)
- Éléments horizontaux carrés (25x25mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Tein

Options

- La fixation Clastra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.
- Raccordements.

Commentaires électricité

- Thermostat infrarouge IR-PROG à fixer au mur ou sur son socle (fourni).Alimentation par 2 piles (type LR03 fournies avec le radiateur)
- Sélecteur de modes multifonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation)
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Marche forcée réglable de 30 mn à 4 heures
- Affichage sur écran LCD rétro éclairé bleu
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).

Nombre, nature et diamètre des orifices

- Alimentation : 2 orifices 1/2' Purgeur d'air chromé à jet orientable 1/2'.Bouchon plein 1/2'.Raccordements centrés, entraxe 50 mm.