

## Kadrane Spa chauffage central KAR



- + Une ligne contemporaine 'carrée'
- + Idéal en Clastra.



## Kadrane Spa chauffage central KAR

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$			Ref.	
450	803	177	332	7.50	1.229	KAR-080-045	KAR-080-045C
450	1251	262	493	10.30	1.237	KAR-130-045	KAR-130-045C
450	1507	312	588	11.90	1.243	KAR-150-045	KAR-150-045C
550	1251	308	580	12.00	1.238	KAR-130-055	KAR-130-055C
550	1507	368	694	14.00	1.244	KAR-150-055	KAR-150-055C
550	1827	452	851	16.90	1.237	KAR-190-055	KAR-190-055C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 100 mm



### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Collecteurs carrés (30x30 mm)
- Éléments horizontaux carrés (25x25 mm)
- 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température maximale de service 120°C
- Raccordements centrés en bas, entraxe 50 mm, compatibles monotube/bitube
- Livré avec robinet en H équerre tête manuelle à droite dans la teinte du radiateur (non montée)
- Fabriqué en Union européenne.

### Raccordement de base

- - Figure S012. - Alimentation 4 orifices 1/2" par le bas, 2 centrés en entraxe 50 mm et 2 excentrés. - Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Robinet en H équerre et tête manuelle à Droite livrés dans l'emballage, dans la teinte du radiateur. Avec raccords, compatible bitube / monotube par bypass (sans joints toriques). - Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. - 2 bouchons 1/2" fournis. - Axe manchon de raccordement au mur : 75 à 85 mm.