

Kadrane Spa inox chauffage central KARI



- + Corps de chauffe 100% inox
- + Un nouveau radiateur sèche-serviettes à la ligne séduisante contemporaine "carrée"
- + Rythme des tubes idéal pour un séchage confortable
- + Idéal en Claustra.



Kadrane Spa inox chauffage central KARI

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Finition Spéciale
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}			Ref.
450	803	116	222	7.10	1.268	KARI-080-045
450	1251	173	330	9.80	1.260	KARI-130-045
450	1507	206	393	11.30	1.260	KARI-150-045
550	1251	204	388	11.60	1.260	KARI-130-055
550	1507	244	464	13.40	1.260	KARI-150-055
550	1827	297	569	16.10	1.273	KARI-190-055

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en inox
- Collecteurs carrés (30x30 mm)
- Éléments horizontaux carrés (25x25 mm)
- 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition : 100% inox
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température maximale de service 120°C
- Raccordements centrés en bas, entraxe 50 mm, compatibles monotube/bitube
- Livré avec robinet en H équerre et tête manuelle chromée à droite (non montée)
- Fabriqué en Union européenne.

Raccordement de base

- - Figure S012. - Alimentation 4 orifices 1/2" par le bas, 2 centrés en entraxe 50 mm et 2 excentrés. - Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Robinet en H équerre et tête manuelle à Droite chromés livrés dans l'emballage. Avec raccords, compatible bitube / monotube par bypass (sans joints toriques). - Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. - 2 bouchons 1/2" fournis. - Axe manchon de raccordement au mur : 75 à 85 mm.