

Kadrane Spa chromé mixte AKARO

- + - Utilisation l'hiver en chauffage central et appoint électrique possible grâce au 'mixte combiné'.
- + - Utilisation en été ou intersaison en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante.
- + - Economie en énergie grâce à la fonction 'mixte combiné'.
- + - Th



Kadrane Spa chromé mixte AKARO

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	Ref.
450	1281	163	313	10.70	1.275	300	AKARO-130-045-IF	
450	1537	192	371	12.20	1.288	300	AKARO-150-045-IF	
550	1281	197	376	12.50	1.269	300	AKARO-130-055-IF	
550	1537	230	443	14.30	1.287	300	AKARO-150-055-IF	
550	1857	283	544	17.20	1.281	500	AKARO-190-055-IF	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- .
- Un nouveau radiateur sèche-serviettes à la ligne séductrice contemporaine 'carré'.
- Rythme des tubes idéal pour un séchage confortable..
- Idéal en Clastra..
- Finition chromée... .

Options

- Option sans régulation.
- La fixation Clastra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.

Régulation

- Thermostat infrarouge IR-PROG à fixer au mur ou sur son socle (fourni).Alimentation par 2 piles (type LR03 fournies avec le radiateur)
- Sélecteur de modes multifonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation)
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Marche forcée réglable de 30 mn à 4 heures
- Affichage sur écran LCD rétro éclairé bleu
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).

Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.