

Kadrane Spa inox mixte AKARI

- + - Utilisation l'hiver en chauffage central et appoint électrique possible grâce au 'mixte combiné'.
- + - Utilisation en été ou intersaison en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante.
- + - Econome en énergie grâce à la fonction 'mixte combiné'.
- + - Th



Kadrane Spa inox mixte AKARI

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	Ref.
450	1281	173	330	10.70	1.260	300	AKARI-130-045-IF	
450	1537	206	393	12.20	1.260	300	AKARI-150-045-IF	
550	1281	204	388	12.50	1.260	300	AKARI-130-055-IF	
550	1537	244	464	14.30	1.260	300	AKARI-150-055-IF	
550	1857	297	569	17.20	1.273	500	AKARI-190-055-IF	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

Commentaires descriptif

- Un nouveau radiateur sèche-serviettes à la ligne séductrice contemporaine 'carrée'.
- Rythme des tubes idéal pour un séchage confortable..
- Idéal en Clastra..
- Proposé en chromé, en finition Technoline et en modèle 100% inox (suivant version) e

Options

- Option sans régulation.
- La fixation Clastra facilite l'agencement des salles de bains complexes ou des grandes pièces et apporte un rayonnement multi faces.

Régulation

- Thermostat infrarouge IR-PROG à fixer au mur ou sur son socle (fourni).Alimentation par 2 piles (type LR03 fournies avec le radiateur)
- Sélecteur de modes multifonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation)
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Marche forcée réglable de 30 mn à 4 heures
- Affichage sur écran LCD rétro éclairé bleur
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).

Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.