

## Fassane Spa symétrique chauffage central FAS



- + La qualité du Fassane accessible pour toutes les salles de bains
- + Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide
- + En version électrique, programmation qui permet une montée de température automatique journalière
- + Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses



## Fassane Spa symétrique chauffage central FAS

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$			Ref.	
500	815	220	411	9.00	1.273	FAS-082-050	FAS-082-050C
500	1333	333	625	14.00	1.259	FAS-133-050	FAS-133-050C
600	1851	541	1019	23.00	1.215	FAS-185-060	FAS-185-060C
800	1851	692	1300	29.00	1.215	FAS-185-080	FAS-185-080C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 113 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux rapprochés à droite.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fixation : 4 consoles de fixation hautes réglables, soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
- 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur incluses
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 120°C
- Fabriqué en France.

### Options

- Vaste choix de teintes
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc ou chromé).

### Raccordement de base

- - Figure S064. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Axe manchon de raccordement au mur: 70 à 85 mm. - Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.