

Astrakan +Air chauffage central

 nouveau

+

CONFORT : o Chaleur homogène et enveloppante o Double fonction : chauffe la pièce + sèche rapidement les serviettes o Soufflant (1000W) : apport de chaleur à la demande o Utilisation au choix : - Chaudière en fonctionnement : radiateur seul ou radiateur + soufflant - Intersaison ou chaudière arrêtée : soufflant seul DESIGN : o Existe en couleur Blanc, Grey Aluminium (ref 9007), Anthracite (ref 0346) et Black Flash (ref 9005) PRATIQUE : o 4 consoles de fixations réglables incluses o Paire de patères incluses (dans la couleur du radiateur) o Flexibilité d'installation : raccordement centré ou excentré o Commande à distance o Fonction Boost du soufflant (30 min)



Astrakan +Air chauffage central

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Teinte de base
L	H	ΔT30K	ΔT50K		Ref.
500	980	232	439	14.60	1073-0020-9007
500	980	232	439	14.60	1073-0020-9016
500	980	232	439	14.60	1073-0020-0346
500	1380	321	613	19.10	1073-0025-9007
500	1380	321	613	19.10	1073-0025-9016
500	1380	321	613	19.10	1073-0025-0346

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 120 mm

Commentaires descriptif

- • Radiateur sèche-serviettes soufflant, à tubes plats, en acier haute qualité • Equipé d'un soufflant 1000 Watts extra plat, piloté par la commande infrarouge avec fonction boost manuelle 30 min. Filtre anti-poussières et témoin d'alerte de nettoyage. • Conçu pour l'utilisation en ambiances humides : protection anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement • Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures sans surépaisseur • Chaque Astrakan +Air est contrôlé à 14 étapes de fabrication

Options

- o Existe en couleur Grey Aluminium (ref 9007), Anthracite (ref 0346) et Black Flash (ref 9005)

Régulation

- Commande à distance infrarouge • Température de consigne réglable de 7° à 28° C au pas de 0,5°C • Deux programmations journalières et une programmation hebdomadaire • DéTECTEUR ouverture / fermeture de fenêtre • Système de verrouillage parental • Fixation murale ou sur socle

Raccordement de base

- Alimentation par le dessous 4 orifices de 1/2". Raccordement centré (entraxe 50mm) ou excentré, compatible bitube/monotube. Purgeur d'air à jet orientable et bouchon 1/2" fournis.