



Clipper mixte voile chromé à droite AUCR

- + Asymétrique et longiligne, Clipper crée la surprise avec un design audacieux et moderne
- + Facilité de pose des serviettes, grâce à l'ouverture sur un côté
- + Existe en faible largeur (à partir de 41cm)
- + Intégration parfaite dans la décoration avec la possibilité de choisir une teinte pour le voile vertical, et une autre couleur pour les tubes horizontaux
- + Un confort haut de gamme en versions mixte et électrique grâce au thermostat programmable infrarouge IR-PROG
- + En chauffage central, Clipper est livré de base avec sa robinetterie nickelée et sa tête thermostatisable blanche.

Clipper mixte voile chromé à droite AUCR

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	Ref.
409	1570	233	458	16.00	1.319	600	AUCR-148-040	
509	1810	347	654	21.00	1.238	900	AUCR-172-050	
609	1970	448	846	26.00	1.244	1200	AUCR-188-060	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 125 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Fabriqué en Union Européenne.
- Tubes émetteurs ronds horizontaux diam. 25 mm, en teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Collecteur unique (voile vertical) positionné à droite (non réversible) en fini

Options

- Plus de 50 teintes au choix pour les tubes horizontaux et le voile vertical, sur nuancier
- Possibilité de choisir une couleur distincte pour les tubes et le voile vertical.

Régulation

- Thermostat programmable infrarouge IR-PROG à fixer au mur ou sur son socle (fourni). Affichage sur écran LCD rétro éclairé bleu. Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C. Sélecteur de modes multifonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco et Hors gel réglables. Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables. Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4h (au pas de 30 mn). Mode absence programmable de 1 à 365 jours. Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance). Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine). Alimentation par 2 piles (type LR03 fournies avec le radiateur), témoin d'usure des piles.

Raccordement de base

- Alimentation: 2 orifices 3/4" permettant le raccordement. Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.