

Tiga chauffage central TI

 nouveau

- + Gamme à prix accessible, avec des éléments cintrés pour faciliter la prise et la pose des serviettes
- + Existe en version électrique.



Tiga chauffage central

TI

EN442

| Dimensions (mm) | | Puissance (W) | | Poids (Kg) | Pente | Teinte de base | Couleurs |
|-----------------|------|---------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|
| L | H | ΔT30K | ΔT50K | | | Ref. | Ref. |
| 496 | 1306 | 341 | 659 | 9.50 | 1.289 | TI-130-050 | TI-130-050C |
| 496 | 1506 | 395 | 763 | 11.10 | 1.287 | TI-150-050 | TI-150-050C |
| 596 | 1706 | 538 | 1033 | 14.80 | 1.277 | TI-170-060 | TI-170-060C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 60 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier. Tubes galbés avec tubes dans collecteurs, facilite la pose des serviettes. Tubes ronds cintrés horizontaux Ø 23 mm. Collecteurs ronds verticaux Ø 38 mm. Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. 4 consoles de fixation réglables, dans la couleur de l'appareil. Teinte de base blanc Pure White (RAL 9016) Pression de service 10 bars (1 000 kPa). Température de service 110°C. Raccordements : Alimentation : 4 orifices 1/2" permettant le raccordement par le dessus ou le dessous. Canne d'injection démontable et fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur. Purgeur d'air 1/2" à jet orientable. Bouchon chromé 1/2".

Raccordement de base

- Excentré