

Kazira électrique
TKR

nouveau



- + Design carré, particulièrement adapté aux intérieurs contemporains
- + Existe en modèle 100% inox, adapté aux milieux humides
- + Gamme idéale en claustra.





Kazira électrique TKR



Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	Ref.
500	1289	17.40	500	TKR-050-050/GF	TKR-050-050/GFC
500	1853	24.80	750	TKR-075-050/GF	TKR-075-050/GFC
600	1853	29.20	1000	TKR-100-060/GF	TKR-100-060/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : mm

Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier. Collecteurs carrés (30 x 30 mm). Éléments horizontaux carrés (25 x 25 mm). Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016 Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Régulation

- Commande à distance radiofréquence : Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations) Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C Deux programmations hebdomadaires personnalisables Détection ouverture/fermeture fenêtre Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min Système de verrouillage parental Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes Compatible fil pilote 6 ordres Alimentation 2 piles LR03 (fournies)