

## Clipper mixte Voile à gauche AUNL

- +** - Asymétrique et longiligne, Clipper crée la surprise avec un design audacieux et moderne.
- +** - Facilité de pose des serviettes, grâce à l'ouverture sur un côté.
- +** - Existe en faible largeur (à partir de 41cm).
- +** - Intégration parfaite dans la décoration avec



## Clipper mixte Voile à gauche AUNL

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	Ref.
409	1570	233	458	16.00	1.319	600	AUNL-148-040	
509	1810	347	654	21.00	1.238	900	AUNL-172-050	
609	1970	448	846	26.00	1.244	1200	AUNL-188-060	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 128 mm

### Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Fabriqué en Union Européenne.
- Tubes émetteurs ronds horizontaux diam. 25 mm, en teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Collecteur unique (voile vertical) positionné à droite (non réversible) en tein

### Options

- 50 teintes au choix .
- Régulation IR-PROG.
- Accessoires robinetterie.

### Régulation

- Thermostat infrarouge IR-PROG à fixer au mur ou sur son socle (fourni).Alimentation par 2 piles (type LR03 fournies avec le radiateur)
- Sélecteur de modes multifonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation)
- Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables
- Marche forcée réglable de 30 mn à 4 heures
- Affichage sur écran LCD rétro éclairé bleu
- Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance).

### Raccordement de base

- Alimentation: 2 orifices 3/4" permettant le raccordement.Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.