

Décoform chauffage central FWF

nouveau



- + Design industriel rétro à ailettes
- + Radiateur idéal pour les baies vitrées



Décoform chauffage central FWF

EN442

| Dimensions (mm) | | Puissance (W) | | Poids (Kg) | Pente | Teinte de base | Couleurs |
|-----------------|-----|------------------|------------------|------------|-------|----------------|--------------|
| L | H | ΔT_{30K} | ΔT_{50K} | | | Ref. | |
| 1000 | 130 | 132 | 246 | 5.60 | 1.224 | FWF-013-100 | FWF-013-100C |
| 1000 | 190 | 198 | 370 | 10.30 | 1.222 | FWF-019-100 | FWF-019-100C |
| 1500 | 130 | 192 | 361 | 8.30 | 1.231 | FWF-013-150 | FWF-013-150C |
| 1500 | 190 | 299 | 565 | 15.50 | 1.243 | FWF-019-150 | FWF-019-150C |
| 2000 | 130 | 263 | 498 | 11.30 | 1.254 | FWF-013-200 | FWF-013-200C |
| 2000 | 190 | 423 | 797 | 20.70 | 1.242 | FWF-019-200 | FWF-019-200C |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : mm

Commentaires descriptif

- Radiateur plinthe tubulaire à lamelles en acier, à fixer au sol ou au mur
- Kit de 2 fixations sur pied en acier à visser, dans la teinte du radiateur
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Température de service : 120°C max
- Pression de service : 10 bars max
- 46 couleurs du nuancier Acova,
- Finition Technoline possible
- Longueur sur-mesure de 500 à 3400 mm, nous consulter
- Exécution haute pression : 18 bars max (épreuve 13 bars), +10%..

Raccordement de base

- - Figure 6290. - Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux côtés opposés. - Appareil réversible Avant / Arrière. - Purgeur d"air 1/2" à jet orientable (blanc sur appareils blancs, sinon chromé).