



Régate mixte IR Prog ASXI

 nouveau

- + Le radiateur sèche-serviettes 'best seller' d'Acova ! Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus
- + Thermostat programmable Infrarouge IR-PROG
- + Un vaste choix de modèles et de dimensions pour répondre à toutes les configurations de salles de bains
- + Un vaste choix de couleurs possible.

Régate mixte IR Prog ASXI

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	Ref.
500	830	197	377	9.60	1.273	300	ASXI-074-050	
500	1348	308	583	15.20	1.249	600	ASXI-126-050	
500	1570	368	691	18.00	1.235	900	ASXI-148-050	
600	1940	527	980	25.00	1.215	1200	ASXI-185-060	
800	1940	703	1307	32.70	1.215	1500	ASXI-185-080	
800	2236	803	1479	36.70	1.196	1500	ASXI-215-080	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier..
- Fabriqué en France..
- Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm)..
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux..
- Console de fixation soudée à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue..
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester..
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016)..
- 50 teintes au choix..
- En mixte : en été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante..

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Kit robinets thermostatiques design disponibles en blanc ou chromés.

Régulation

- Thermostat programmable infrarouge IR-PROG à fixer au mur ou sur son socle (fourni). Affichage sur écran LCD rétro éclairé bleu. Mesure et réglage de la température d'ambiance de 5°C (hors gel) à 30°C, au pas de 0,5°C. Sélecteur de modes multifonctions (Confort, Réduit, Hors gel, Eco, auto, Arrêt, Programmation). Valeurs de consigne des modes Confort, Eco et Hors gel réglables. Programmation journalière et hebdomadaire personnalisables. Fonction Timer marche forcée réglable de 30 mn à 4h (au pas de 30 mn). Mode absence programmable de 1 à 365 jours. Choix d'affichage des températures (consigne ou ambiance). Mode Reset (pour retrouver le réglage initial usine). Alimentation par 2 piles (type LR03 fournies avec le radiateur), témoin d'usure des piles.

Raccordement de base

- Figure 3370. Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, entraxe 50 mm, Aller à gauche. Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.