

 chauffage  
mixte

**Kadrane Spa mixte  
AKAR-F sans régulation**



## Kadrane Spa mixte AKAR-F sans régulation

Classe II-IP44-CE-EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T30K$	$\Delta T50K$				Ref.	Ref.
450	833		332	8.40	1.229	300	AKAR-080-045-F	AKAR-080-045-FC
450	1281	262	493	11.20	1.237	300	AKAR-130-045-F	AKAR-130-045-FC
450	1537		588	13.00	1.243	500	AKAR-150-045-F	AKAR-150-045-FC
550	1281		580	13.10	1.238	500	AKAR-130-055-F	AKAR-130-055-FC
550	1537		694	15.20	1.244	600	AKAR-150-055-F	AKAR-150-055-FC
550	1857		851	18.30	1.237	750	AKAR-190-055-F	AKAR-190-055-FC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex)
- Collecteurs carrés (30x30 mm)
- Éléments horizontaux carrés (25x25 mm)
- 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discréption
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Blanc Traffic White(RAL 9016)
- Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- En hiver, utilisation en chauffage central et appont électrique possible
- Été ou intersaison, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante
- Livré avec robinet en H équerre tête thermostatique chromée à gauche (non montés)
- Pression de service : 4 bars (400 kPa)
- Fabriqué en Union européenne.

### Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.