



**Kadrane Spa inox mixte
AKARI-F sans régulation**



Kadrane Spa inox mixte AKARI-F sans régulation

Classe II-IP44-CE-EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Finition Spéciale
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.
450	1281		330	10.70	1.260	300	AKARI-130-045-F
450	1537	206	393	12.20	1.260	300	AKARI-150-045-F
550	1281	204	388	12.50	1.260	300	AKARI-130-055-F
550	1537	244	464	14.30	1.260	300	AKARI-150-055-F
550	1857	297	569	17.20	1.273	500	AKARI-190-055-F

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : mm

Commentaires descriptifs

- (- Radiateur sèche-serviettes mixte en inox
- Collecteurs carrés (30x30 mm)
- Éléments horizontaux carrés (25x25 mm)
- 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discréption
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition : 100% inox
- Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex)
- En hiver, utilisation en chauffage central et appont électrique possible
- Été ou intersaison, utilisation en électrique grâce à sa résistance
- Livré avec robinet en H équerre tête thermostatique chromée à gauche (non montés)
- Pression de service : 4 bars (400 kPa)
- Fabriqué en Union Européenne

Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.