



Altaï Spa mixte sans régulation  
ASY/F



## Altaï Spa mixte sans régulation ASY/F

Classe II-IP44-CE-EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	Ref.
400	1629	325	614	15.20	1.243	600	ASY-154-040/F	ASY-154-040/FC
500	1277	311	586	14.00	1.243	600	ASY-119-050/F	ASY-119-050/FC
500	1629	392	738	17.40	1.238	900	ASY-154-050/F	ASY-154-050/FC
500	1893	471	884	20.60	1.238	900	ASY-180-050/F	ASY-180-050/FC
800	1893	639	1236	28.70	1.290	1200	ASY-180-080/F	ASY-180-080/FC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier.
- Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex)
- Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en simple épaisseur
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Mixte
- En hiver, utilisation en chauffage central
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance
- Pression de service 4 bars (400 kPa).

### Raccordement de base

- Figure 3370. Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas à gauche, entraxe 70 mm côté gauche. Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.