

Versus électrique

 nouveau

- + Radiateur avec une face avant lisse en verre de sécurité, proposée en finition noire brillant, blanc ou miroir
- + Equipé d'une ou deux barre(s) porte-serviettes rétractable(s) à l'arrière : les serviettes sèchent discrètement au dos du radiateur et la salle de bains reste rangée



Versus électrique

Classe II-IP45-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H			Ref.
475	1500	16.00	600	VSW-150-048
475	1500	16.00	600	VSM-150-048
475	1500	16.00	600	VSB-150-048
475	1750	18.50	750	VSW-175-048
475	1750	18.50	750	VSM-175-048
475	1750	18.50	750	VSB-175-048

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 97 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur avec surface en verre de sécurité feuilleté de 2 x 4 mm intégrant un panneau chauffant électrique
- Équipé de 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes rétractable(s) à l'arrière du radiateur (1 barre avec modèle VS-150, 2 barres avec modèle VS-175)
- L'ouverture des barres peut se faire à droite ou à gauche de façon symétrique ou asymétrique
- Charge maximale 4 kg
- Les serviettes séchent derrière le radiateur grâce à la diffusion de la chaleur à l'arrière de l'appareil
- Façade revêtement blanc brillant
- Au choix pilotage par : télécommande infrarouge à distance (programmation hebdomadaire, sélection de modes, détection ouverture/fermeture fenêtre, mise en marche forcée), ou par l'interface de commande tactile intégrée (3 niveaux de température au choix, fonction boost, verrouillage)
- Compatible fil pilote 6 ordres. - Face avant en verre proposée en 3 finitions : noir brillant (ref VSB), miroir (ref VSM), blanc (ref VSW)

Régulation

- Livré avec une télécommande infrarouge à distance et interface de commande tactile intégrée. Au choix pilotage par : télécommande infrarouge à distance (programmation hebdomadaire, sélection de modes, détection ouverture/fermeture fenêtre, mise en marche forcée), ou par l'interface de commande tactile intégrée (3 niveaux de température au choix, fonction boost)
- Compatible fil pilote 6 ordres.

